

SL-180

La cerradura electromagnética SL-180 es ideal para Puertas de Cristal, así como resistir el uso constante en lugares con gran tráfico de personas.


La SL-180 sin parte móviles, tiene un diseño robusto y una gran durabilidad, resistente al uso rudo y diseñada para diversas aplicaciones.

Su gran fuerza de cierre impide un intento de puerta forzada y paralelamente en caso de emergencia libera las salidas para permitir la evacuación de un edificio.

El rango de temperaturas permite su utilización en ambientes inhóspitos, y se puede colocar en todo tipo de puertas, incluyendo madera, metal o cristal.

Descripción General

- La cerradura electromagnética SL-180, tiene una fuerza de cierre de 300Lbs (125Kg) con un consumo máximo de 360mA.
- Se puede alimentar con 12V o 24V de corriente continua, cumpliendo con los estándares de la industria y diseñada para trabajar con backups de baterías.
- Es del tipo Fail Safe (Alimentación para Cierre), aplicable a lugares en los que se requiere un plan de evacuación en caso de perdida de energía.
- Puede operar en temperaturas que van de los 0°C a los 50°C, y tiene un peso de solo 1 Kg.



Ficha Técnica SL-180

Alimentación	12VDC / 24VDC
Dimensiones	168 x 36 x 21 mm
Corriente de activación	12V: 360mA / 24V:180mA
Peso	1 Kg
Fuerza de atracción	300 Lbs (125 Kg)
Tipo	Fail Safe (Alimentación para cierre)
Temperatura de operación	0°C a 50°C
Soporte de cerradura (opcional)	L ó Z