

## SL-200

La cerradura electromagnética SL-200 es ideal para resistir el uso constante en lugares con gran tráfico de personas.


La SL-200 sin parte móviles, tiene un diseño robusto y una gran durabilidad, resistente al uso rudo y diseñada para diversas aplicaciones.

Su gran fuerza de cierre impide un intento de puerta forzada y paralelamente en caso de emergencia libera las salidas para permitir la evacuación de un edificio.

El rango de temperaturas permite su utilización en ambientes inhóspitos, y se puede colocar en todo tipo de puertas, incluyendo madera, metal o cristal.

## Descripción General

- La cerradura electromagnética SL-200, tiene una fuerza de cierre de 600Lbs (250Kg) con un consumo máximo de 500mA.
- Se la puede alimentar con 12V o 24V de corriente continua, cumpliendo con los estándares de la industria y diseñada para trabajar con backups de baterías.
- Es del tipo Fail Safe (Alimentación para Cierre), aplicable a lugares en los que se requiere un plan de evacuación en caso de pérdida de energía.
- Puede operar en temperaturas que van de los 0°C a los 50°C, y su peso es de solo 2Kg.



## Ficha Técnica SL-200

<b>Alimentación</b>	12VDC / 24VDC (opcional)
<b>Dimensiones</b>	250 x 42 x 25 mm
<b>Corriente de activación</b>	12V: 500mA / 24V:250mA
<b>Peso</b>	2 Kg
<b>Fuerza de atracción</b>	600 Lbs (250 Kg)
<b>Tipo</b>	Fail Safe (Alimentación para cierre)
<b>Temperatura de operación</b>	0°C a 50°C
<b>Soporte de cerradura (opcional)</b>	L ó Z